Prüfstand für gerade Armaturen PDAG 3/4-2

Allgemeine Beschreibung

Die Prüfvorrichtung ist als Doppelprüfstand konzipiert und dient der Prüfung von geraden Armaturen mit Luft gemäß EN12266-1: Prüfungen P11 - Dichtheit des Druck tragenden Gehäuses, P12 - Prüfung der Sitzdichtheit und Ventilfunktionsprüfung. Zur Prüfung wird der Prüfling manuell zwischen die Adapter eingelegt. Der Bediener kommuniziert mit dem Prüfstand über das Touchpanel und die Bedienelemente (Taster, Schalter) an der Prüfanlage. Die Bedienung der zwei Prüfstellen erfolgt wechselseitig.

Die Eingabe der Prüfparameter wird kundenspezifisch von fest einprogrammierten Werten über manuell veränderbare bis zur Typ-spezifischen Prüfdatenbank realisiert. Ebenso erfolgt die Auswertung der Prüfergebnisse kundenspezifisch von einfacher Signalisierung des Prüfergebnisses bis zu einer Datenbank der Prüfergebnisse mit automatischer Zertifikaterstellung.





Der Prüfstand wird über ein TP bedient.

Technische Daten

Prüfbares Sortiment: gerade Armaturen

Prüfprinzip: Luft

Medienanschlüsse: Elt: 230V AC 1-phasig -10 A, 50 Hz mit 2-poligem Schuko-Stecker 10 A
Druckluft: 6 bar mit Schnellkupplung NW 7,2

Abmessungen: Länge: ca. 800 mm
Breite: ca. 800 mm
Höhe: ca. 1700 mm

***ATG** Automations-Technik Gröditz GmbH & Co. KG*

Am Stahlwerk 5 01609 Gröditz
Tel.: 03 52 63 / 6 66 - 0
Fax.: 03 52 63 / 6 66 - 30
email: info@atgr.de
Web: www.atgr.de

Automation
Kommunikation
Sondermaschinen